

产品规格:

型号	K-8787T-B01	K-8787T-B03
电源	2节7号碱性电池(AAA × 2)	220V AC 50/60Hz
冲洗水量	水压为0.18~0.55MPa.时, 平均水量不大于3.8L, 水压为0.1MPa.时, 不大于3L	
使用温度	环境温度: 1~55°C	
启动压力	0.05~0.86MPa	
感应范围	距感应窗口70cm以内(自动调节范围约: 50~70cm)	
检测时间	约2秒或5秒(自动调节)	
冲洗方式	两段冲洗	
颜色/表面处理	SC (哑光镀铬) / CP (抛光镀铬)	
适用产品		
小便器	K-4960-ET/ER 巴尔顿小便器、K-19699 艾思格尔小便器、 K-4978T-ET/ER 迷你巴尔顿小便器、K-18645T-M 帕蒂欧小便器	
交流电源盒	—	K-16306T-NA (一个交流电源盒最多能与两个交流电感应器配合使用)
小便器感应器接管及连接件	配合上接式小便器如: K-4960T-ET、K-4978T-ET 需另购小便器感应器接管及连接件K-2464T-NA 配合后接式小便器如: K-4960T-ER/K-4978T-ER/K-19699/K-18645T-M 需另购内径不小于9mm的不锈钢编制软管(科勒暂不提供)长度参见感应器说明书	

产品尺寸图: (单位:毫米)

